


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-C850 |
| **Produktgruppe:** | Laborinstrumente |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Kalibrator |
| **Kalibrator-Art:** | RTD |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Widerstandsmessbereich:** | 10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ |
| **Widerstandsmessgenauigkeit:** | ±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω) |
| **RTD Messung und Simulation:** | 0,1°C Auslösung, Maximalspannung: 30V, Bereich: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, Genauigkeit ±0,2°C), Bereich: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, Genauigkeit ±0,33°C) |
| **Abmessungen:** | 205x98x46mm |

| | |
|---|---|
| **Stromquelle:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | 2-, 3- oder 4-Leitermessmethode, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, arbeitet mit 7 Typen RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), Ausgangssignalsimulation |
| **Standardausstattung:** | Isolierte Krokodilklemmen, Messkabel, Schutzhülle |
| **Messung:** | Widerstandsfähigkeit |
| **Messeinheit:** | °C, °F |
| **Resistenz gegenüber:** | Fallhöhe 1m |
| **Batterie/Akku:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,915 kg |