


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-C850 |
| **Grupo de producto:** | Aparatos de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | calibrador |
| **Clase de calibrador:** | RTD |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Rango de medición de resistencia:** | 10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ |
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω) |
| **Medición y simulación RTD:** | rango: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, exactitud ±0,2°C), rango: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, exactitud -±0,33°C), resolución: 0,1°C; tensión máxima: 30V |

| | |
|---|---|
| **Medidas:** | 205x98x46mm |
| **Fuente de alimentación:** | pila GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | indicador de baja carga de pilas, medición con método de 2, 3 o 4 cables, opera con 7 tipos RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), simulación de señal de entrada |
| **Equipamiento estándar:** | cables de medición, cocodrilos aislados, estuche |
| **Medición:** | resistencia |
| **Unidad de medición:** | °C, °F |
| **resistencia a:** | caída de 1m |
| **Batería / acumulador:** | pila GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,915 kg |