

Simbolo:	AX-B3010S
Gruppo prodotti:	Alimentatori per laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di alimentatore da laboratorio:	standard
Genere di alimentatore:	monocanale
Numero canali:	1
Tensione d'uscita:	0...30V DC
Corrente d'uscita:	0...10A
Tensione di alimentazione:	230V AC
Genere di display utilizzato:	LED

Stabilizzazione della tensione:	≤0,3%+ 10mV
Stabilizzazione della corrente:	≤0,1%+ 2,5mA
Potenza d'uscita:	300W
Proprietà degli strumenti di misurazione:	gestione intelligente del raffreddamento, lettura contemporanea della tensione e corrente, per batterie al piombo-acido, per batterie LiFePO4, porta USB C per ricarica, porta USB per ricarica, regolazione fluente della tensione e corrente, selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente, spegnimento automatico
Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione
Protezione:	anticortocircuito SCP, protezione di sovracorrente OVP, sovracorrente OCP, surriscaldamento OTP
Dimensioni:	295x130x210mm
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):	≤15mVrms, ≤100mVpp
Visualizza i parametri:	4 cifre
Connettore per:	Europa

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	1,59 kg