


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-C830 |
| **Gruppo prodotti:** | Strumenti da laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | calibratore |
| **Genere di calibratore:** | termocoppia |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | 5 cifre |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,025% + 2 digit) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo K:** | -200...1370°C |
| **Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo J:** | -200...1200°C |
| **Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo R:** | -20...1750°C |
| **Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo S:** | -20...1750°C |
| **Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo T:** | -200...400°C |
| **Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo E:** | -200...950°C |
| **Ambito di misurazione della temperatura con termocoppia tipo N:** | -250...1300°C |
| **Dimensioni:** | 205x98x46mm |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria GR03 AAA 1,5V x6 |

| | |
|---|---|
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | alta precisione, cassa resistente agli urti (holster), collaborazione con termocoppie tipo: J, K, T, E, R, S, B, N, misurazione e simulazione, presa che permette di collegare l'alimentazione |
| **Equipaggiamento standard:** | connettore tipo K, custodia |
| **Misurazione:** | temperatura |
| **Unità di misurazione:** | °C, °F |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Retro illuminazione:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,69 kg |