

Symbool:	AX-3003P
Productgroep:	Voedingen voor laboratoria

Productparameters:

Type labvoeding:	programmeerbare
Soort voedingseenheid:	eenkanaals, lineair
Aantal kanalen:	1
Uitgangsspanning:	0...30V DC
Uitgangstroom:	0...3A
Voedingsspanning:	100...240V AC
Soort gebruikt display:	LCD
Uitgangsspanning resolutie:	1mV

Uitgangsstroom resolutie:	0,1mA
Spanningsstabilisatie:	≤0,01%+ 3mV
Stroomstabilisatie:	≤0,2%+ 3mA
Eigenschappen meetinstrumenten:	aflezing van spanning en stroom tegelijk, beveiliging tegen aansluiting aan voedingsuitgang met omgekeerde polarisatie, geheugen voor 100 instellingen, vloeiende spannings- en stroominstelling
Standaarduitrusting:	USB-kabel, voedingskabel
Beveiliging:	overbelasting OPP, overspanning OVP, oververhitting OTP, voor omgekeerde polarisatie
Afmetingen:	126x143x296mm
Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:	≤1mVrms
Display -parameters:	5 cijfers
Connectoren voor het land:	Europa
Software:	meegeleverd

Extra informatie

Bruto gewicht:	5,45 kg