

Symbol:	AX-5002
Grupa produktów:	Mierniki warunków środowiskowych

Parametry produktu

Typ miernika:	temperatury
Rodzaj miernika:	cyfrowy
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	4 cyfry
Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:	-200...1300°C

Dokładność pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:	±(0,1% + 0,7°C)
Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	-50...300°C
Dokładność pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	±(1,5% + 3°C)
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	0,1°C
Rozdzielczość optyczna:	2:1
Wartość emisyjności:	0,95 (stała)
Wymiary:	121x60x30mm
Źródło zasilania:	bateria GR03 AAA 1,5V x3
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, bezdotykowy lub dotykowy pomiar temperatury, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/ŚRED, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wyposażenie standardowe:	pasek na rękę, pokrowiec, sonda kropelkowa typu K
Pomiar:	temperatury bezdotykowy (IR)
Jednostka pomiaru:	°C, °F

Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Bateria/ akumulator:	bateria GR03 AAA 1,5V x3
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,436 kg