

Simbol:	AX-595
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Interfaţă:	USB
Măsurare:	capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, relative, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(5999)
Prelevare mostre:	3x/s
Interval măsurare tens. DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 4 digit)

Interval măsurare tens. AC:	1mV...6V, 60V, 600V, 750V
Acurateţe măs. tens. AC:	±(1% + 6 digit)
Interval măs. curent DC:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1% + 10 digit)
Interval măs. curent AC:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,5% + 10 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval măsurare capacitate:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(3,5%+ 8 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,3%+2 digit)
Interval măsurare temperatură:	-20...1000°C
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,8%+4 digit)
Testare diodă:	1mA @3V

Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <30Ω
Greutate cu baterie:	410g
Sursă de alimentare:	baterie LR03 AAA 1,5V x2
Dotări standard:	cabluri de măsurare, cablu USB, sondă de temperatură tip K
Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Conform cu norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Articole conexe:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensiuni (W x H x D):	91x185x49mm

Caracteristici aparate de măsură:	funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, indicator nivel scăzut baterii, modificare automată şi manuală a intervalelor, oprire automată
Software:	atașat
Baragraf:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,852 kg