

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-T903N |
| **Produktová skupina:** | Meracie prístr. a testery pre el. inšt. |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ skúšačky:** | elektrická |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | 3,5 číslice (1999) |
| **Meranie:** | napätia AC, napätia DC |
| **Vzorkovanie:** | 3x/s |
| **Rozsah merania napätia AC:** | 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V |
| **Presnosť merania napätia AC:** | ±(1,5% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Šírka pásma pre meranie napätia AC:** | 0...60Hz |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V |
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Vstupný prúd:** | <2,5mA @ 690V DC, <3mA @ 690V AC |
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál, <300kΩ |
| **Doplnkové funkcie:** | baterka |
| **Stupeň ochrany:** | IP64 |
| **Zhodné s normou:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Zdroj napájania:** | batéria LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | indikátor napätia AC/DC, indikátor polarity, test nízkej impedancie, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií, zobrazenie sledu fáz |
| **Štandardná výbava:** | meracie káble, puzdro |
| **Vonkajšie rozmery:** | 240x78x40mm |
| **Hmotnosť bez batérie:** | 237g |
| **Batéria / akumulátor:** | batéria LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Podsvietenie:** | áno |
| **Bargraf:** | áno |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,396 kg |