

Символ:	AX-576N
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(6000)
Обхват за изм. на напрежение DC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 1 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(0,8% + 5 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(1% + 5 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,8% + 5 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	10nF...100mF
Диапазон на измерване на честота:	1...10MHz
Точност на измерване на честота:	±(0,1%+2 digit)
Обхват на измервана температура:	-45...1300°C
Точн. на изм. на съпротивление:	±(2%+5 digit)
Тест:	диоди

Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал
Тегло с батерия:	341g
Източник на захранване:	батерия AA 1,5V x2
Стандартно оборудване:	измервателни проводници, инструкция за обслужване, калъф, температурна сонда
Съответствие със стандарт:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Размери (шир. x вис. x дълб.):	89x185x51mm
Свойства на измервателните уреди:	аларми за нарушаване на гранични стойности, безконтактен детектор на напрежение, индикатор на ниско ниво на батерията, фенерче с бял диод LED, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX, функция REL
Батерия/ акумулатор:	батерия AA 1,5V x2
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,569 kg