

Символ:	AX-C850
Група продукти:	Лабораторни уреди

Параметри на продукта

Тип измервател:	калибратор
Вид калибратор:	RTD
Вид на използвания дисплей:	LCD
Диап. на изм. на съпротивление:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Точн. на изм. на съпротивление:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
Измерване и симулация RTD:	обхват: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, точност ±0,2°C), обхват: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, точност ±0,33°C), раздел. способност: 0,1°C; максимално напрежение: 30V

Размери:	205x98x46mm
Източник на захранване:	батерия GR03 AAA 1,5V x6
Свойства на измервателните уреди:	измерване по метод с 2-, 3 или 4- проводника, индикатор на ниско ниво на батерията, работи с 7 типа RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), симулация на изходен сигнал
Стандартно оборудване:	измервателни проводници, изолирани крокодили, калъф
Измерване:	съпротивление
Единица за измерване:	°C, °F
Устойчив на:	падане от височина 1m
Батерия/ акумулатор:	батерия GR03 AAA 1,5V x6
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,915 kg