

Symbol:	AX-3003P
Skupina výrobků:	Laboratorní zdroje

Parametry výrobku

Typ laboratorního napájecího zdroje:	programovatelný
Druh napájecí zdroje:	jednokanálový, lineární
Počet kanálů:	1
Výstupní napětí:	0...30V DC
Výstupní proud:	0...3A
Napájecí napětí:	100...240V AC
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Rozlišení výstupního napětí:	1mV

Rozlišení výstupního proudu:	0,1mA
Stabilizace napětí:	≤0,01%+ 3mV
Stabilizace proudu:	≤0,2%+ 3mA
Vlastnosti měřicích přístrojů:	ochrana před připojením napětí opačné polarity k výstupu, paměť 100 nastavení, plynulé nastavení napětí a proudu, současný odečet napětí a proudu
Standardní vybavení:	kabel USB, napájecí kabel
Ochrana:	před opačnou polaritou, před přetížením OPP, proti přehřátí OTP, proti přepětí OVP
Rozměry:	126x143x296mm
Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):	≤1mVrms
Zobrazit parametry:	5 číslic
Konektory pro stát:	Evropa
Software:	přiložen

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	5,45 kg