


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3003L-3 |
| **Produktgruppe:** | Labornetzteile |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Typ des Labornetzteils:** | Standard |
| **Netzteil-Art:** | Linie, mehrkanal |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LED x4 |
| **Parameter anzeigen:** | 3,5 Ziffern |
| **Anzahl Kanäle:** | 3 |
| **Ausgangsspannung:** | 0...30V DC |
| **Ausgangsstrom:** | 0...3A |
| **Ausgangsspannung 2:** | 0...30V DC |
| **Ausgangsstrom 2:** | 0...3A |
| **Ausgangsspannung 3:** | 5V DC |

| | |
|---|---|
| **Ausgangsstrom 3:** | 3A |
| **Versorgungsspannung:** | 230V AC |
| **Ausgangsspannungslösung:** | 0,1V |
| **Ausgangsstromlösung:** | 10mA |
| **Abmessungen:** | 260x160x310mm |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | 2 einstellbare Bereiche für Betrieb im Strom- oder Spannungsstabilisierungsmodus sowie als Serien-, Parallel- oder unabhängige Netzteile, gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige, intelligente Kühlungssteuerung, programmierbarer Strombegrenzer, sehr leiser Lüfter, stufenlose Spannungs- und Stromregulierung |
| **Sicherung:** | Kurzschlussschutz SCP, Überladung OPP |
| **Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt):** | ≤1mVrms |
| **Anschlüsse für das Land:** | Europa |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 8,069 kg |