

Símbolo:	AX-160IP
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	bucle de corriente 0-20mA, capacidad, de bucle de corriente 4-20mA, de bucle de corriente 0-24mA, de continuidad, de temperatura, frecuencia, relativas, resistencia, temperaturas del ambiente, tensión AC, tensión DC
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	(6000)
Muestreo:	3x/s
Rango de medición de tensión DC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,1% + 2 digit)
Rango de medición de tensión AC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Exactitud de medición de tensión AC:	±(0,8% + 3 digit)
Rango de medición de corriente DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(1% + 3 digit)
Rango de medición de corriente AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Medición del valor real eficaz:	True RMS
Rango de medición de resistencia:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rango de medición de capacitancia:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(3%+ 10 digit)
Rango de medición de frecuencia:	6Hz...10kHz

Exactitud de medición de frecuencia:	±(0,05%+3 digit)
Campo de medición de temperatura:	-200...1000°C
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,5%+3 digit)
Prueba:	diodos
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, señal óptica, <50Ω
Clase de impermeabilidad:	IP65
Peso con pila:	500g
Fuente de alimentación:	pila LR6 AA 1,5V x2
Equipamiento estándar:	cables de medición, sonda de gota tipo K
Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-4B1-R, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, cables de medición PPOM-14, pinza de prueba AX-TLP-TW-01
Conforme a norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010

Artículos relacionados:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	90x190x40mm
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio automático y manual de rangos, control mediante un panel táctil, función HOLD (retención de indicaciones de visualizador), función MIN/MAX, indicador de baja carga de pilas, luz de fondo de pantalla automática
Memoria de medidas:	10
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,542 kg