

Símbolo:	AX-203N
Grupo de producto:	Medidores de pinza

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multifunción
Tipo de medidor:	de mordazas AC/DC, digital
Diámetro máx. de cable medido:	30mm
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	(4000)
Muestreo:	2x/s
Rango de medición de corriente DC:	40A, 400A
Rango de medición de corriente AC:	40A, 400A

Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio automático de rangos, función HOLD (parado de indicaciones de display), función REL, indicación de haber superado el rango de medición, indicador de baja carga de pilas
Exactitud de medición de corriente DC:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Anchura de banda para medición de corriente AC:	50...400Hz
Exactitud de medición de corriente AC:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Rango de medición de tensión DC:	400mV, 4V, 400V, 600V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Rango de medición de tensión AC:	4V, 40V, 400V, 600V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Exactitud de medición de resistencia:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
Anchura de banda para medición de tensión AC:	50...400Hz

Rango de medición de resistencia:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Rango de medición de capacitancia:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
Rango de medición de frecuencia:	10Hz...10kHz
Exactitud de medición de frecuencia:	±(1,2%+2 digit)
Campo de medición de temperatura:	-20...760°C
Exactitud de medición de temperatura:	±3%
Coeficiente de llenado:	0,5...99%
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <50Ω
Prueba de diodo:	300µA
Medidas:	198x66x36mm
Fuente de alimentación:	pila AAA 1,5V x2
Equipamiento estándar:	cables de medición

Medición:	capacidad, corriente AC, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC
Conforme a norma:	CAT III 600V
Unidad de medición:	°C, °F

Información adicional

Peso bruto:	0,48 kg