


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-5002 |
| **Grupo de producto:** | Medidores de cond. medioambientales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | temperatura |
| **Tipo de medidor:** | digital |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | 4 dígitos |
| **Rango de medición de temperatura medición con el uso de la sonda:** | -200...1300°C |
| **Exactitud de medición de temperatura medida con la sonda:** | ±(0,1% + 0,7°C) |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de temperatura medida sin contacto:** | -50...300°C |
| **Exactitud de medición de temperatura medida sin contacto:** | ±(1,5% + 3°C) |
| **Resolución de medición de temperatura:** | 0,1°C |
| **Resolución óptica:** | 2:1 |
| **Valor de emisividad:** | 0,95 (constante) |
| **Medidas:** | 121x60x30mm |
| **Fuente de alimentación:** | pila GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/MEDIO, indicador de baja carga de pilas, medición de temperatura sin o de contacto, puntero láser |
| **Equipamiento estándar:** | cinturón para mano, estuche, sonda de gota tipo K |
| **Medición:** | temperatura sin contacto (IR) |
| **Unidad de medición:** | °C, °F |

| | |
|---|---|
| **Artículos relacionados:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Batería / acumulador:** | pila GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,436 kg |