

Símbolo:	AX-582B
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	capacidad, corriente AC, de corriente DC, h_{FE}transistores, resistencia, tensión AC, tensión DC
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	3,5 dígitos
Rango de medición de tensión DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rango de medición de tensión AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(0,8% + 5 digit)
Anchura de banda para medición de tensión AC:	40...200Hz
Rango de medición de corriente DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,8% + 4 digit)
Rango de medición de corriente AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(2% + 5 digit)
Anchura de banda para medición de corriente AC:	40...200Hz
Medición del valor real eficaz:	True RMS
Rango de medición de resistencia:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rango de medición de capacitancia:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(2,5%+ 20 digit)

Exactitud de medición de resistencia:	±(0,8%+3 digit)
Prueba de diodo:	1mA @3V
Probación hFE de transistores:	3V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <70Ω
Peso con pila:	375g
Fuente de alimentación:	pila 6F22 9V x1
Equipamiento estándar:	adaptador de medición de capacitancia y hFE de transistores, cables de medición
Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-4B1-R, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, cables de medición PPOM-14, estuche blando AX-58P, pinza de prueba AX-TLP-TW-01
Conforme a norma:	CAT IV 600V, EN 61010
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	97x189x35mm

Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio manual de rangos, carcasa contra impactos (holster), detección del cable de fase (señalización acústica y óptica), función HOLD (parado de indicaciones de display), indicador de baja carga de pilas, universal
Batería / acumulador:	no hay
Altura de visualizador 1:	28mm
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,566 kg