

Cikkszám:	AX-3003L-3
Termék csoport:	Laboratóriumi tápegységek

Termék paraméterek

Laboratóriumi tápegység típusa:	standard
Fajta tápegység:	lineáris, többcsatornás
Fajta kijelző:	LED x4
Paraméterek megjelenítése:	3,5 digit
Csatornák száma:	3
Kimeneti feszültség:	0...30V DC
Kimeneti áram:	0...3A
Kimeneti feszültség 2:	0...30V DC

2 kimenet árama:	0...3A
3 kimenet feszültsége:	5V DC
3 kimenet árama:	3A
Tápfeszültség:	230V AC
Kimeneti feszültség felbontás:	0,1V
Kimeneti áram felbontás:	10mA
Méretek:	260x160x310mm
Mérőműszer tulajdonságai:	2 szabályozott szekció, mely áram- vagy feszültség-stabilizációs üzemmódban üzemel, valamint, mint soros, párhuzamos vagy független tápegységek, egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás, halk ventilátor működés, okos hűtésirányítás, programozható áramkorlátozó
Védelem:	túlterhelés védett OPP, zárlat ellen védett SCP
Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):	≤1mVrms
Csatlakozók országa:	Európa

További információ

Bruttó tömeg:	8,069 kg