


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-200 |
| **Productgroep:** | Meters en stroomtangen |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | multifunctionele |
| **Type meter:** | digitaal, klem AC |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | accuverbruiksindicator, automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), indicator inzake meetbereikoverschrijding |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Display -parameters:** | 3,5 cijfers (1999) |
| **Diameter van gemeten kabel max.:** | 21mm |
| **Meetbereik AC-stroom:** | 2A, 20A, 200A |

| | |
|---|---|
| **Precisie van de AC-stroommeting:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **Bereik van de DC-spanningsmeting:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Precisie van de DC-spanningsmeting:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Bereik van de AC-spanningsmeting:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Precisie van de AC-spanningsmeting:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Meetbereik weerstand:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Diode-test:** | 1mA @1,5V |
| **Netwerkcontinuïteitstest:** | akoestisch signaal, <70Ω |
| **Afmetingen:** | 130x52x24mm |
| **Massa met accu:** | 135g |
| **Voedingsbron:** | batterij R03 AAA 1,5V x3 |
| **Meting:** | AC spanning, AC-stroom, DC spanning, weerstand |
| **Conformiteit met de norm:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Beveiliging:** | overbelasting OPP |
| **Standaarduitrusting:** | meetkabels |
| **Batterij/ accu:** | batterij R03 AAA 1,5V x3 |
| **Precisie van de weerstandsmeting:** | ±(1%+2 digit) |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,226 kg |