


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3010DS |
| **Grupa produktów:** | Zasilacze laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ zasilacza laboratoryjnego:** | standardowy |
| **Rodzaj zasilacza:** | impulsowy, jednokanałowy |
| **Liczba kanałów:** | 1 |
| **Napięcie wyjściowe:** | 0...30V DC |
| **Prąd wyjściowy:** | 0...10A |
| **Napięcie zasilania:** | 230V AC |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Stabilizacja napięcia:** | ≤1%+ 10mV |
| **Stabilizacja prądu:** | ≤1%+ 5mA |

| | |
|---|---|
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | jednoczesny odczyt napięcia i prądu, płynna regulacja napięcia i prądu, zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu |
| **Zabezpieczenie:** | przeciwprzeciążeniowe OPP |
| **Wymiary:** | 80x160x205mm |
| **Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego):** | ≤200mVpp |
| **Parametry wyświetlacza:** | 3 cyfry |
| **Złącza dla kraju:** | Europa |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 2,193 kg |