


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-3003P |
| **Grupă produse:** | Surse de alimentare de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip alimentator de laborator:** | programabil |
| **Subtip alimentare:** | canal unic, liniar |
| **Număr canale:** | 1 |
| **Tensiune ieşire:** | 0...30V DC |
| **Curent ieşire:** | 0...3A |
| **Tensiune alimentare:** | 100...240V AC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Rezoluţie tensiune ieşire:** | 1mV |

| | |
|---|---|
| **Rezoluţie curent ieşire:** | 0,1mA |
| **Stabilizare tensiune:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizare curent:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | citire simultană tensiune şi curent, memorie 100 de setări, protecţie împotriva conectării la ieşirea aparatului de tensiune cu polaritate inversă, reglare continuă tensiune şi curent |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare, cablu USB |
| **Protecţie:** | împotriva polarizării inverse, împotriva suprasarcinilor OPP, împotriva suprasarcinilor OVP, supraîncălzire OTP |
| **Dimensiuni:** | 126x143x296mm |
| **Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă):** | ≤1mVrms |
| **Parametri afișați:** | 5 cifre |
| **Conectori pentru ţara:** | Europa |
| **Software:** | atașat |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 5,45 kg |