

Simbol:	AX-8455
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru de masă
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	5 cifre (80000)
Baragraf:	23 segm. 40x/s
Prelevare mostre:	4x/s
Măsurare valoare reală efectivă:	True RMS
Interval măsurare tens. DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,05% + 5 digit)

Interval măsurare tens. AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,8% + 50 digit)
Interval măs. curent DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,2% + 10 digit)
Interval măs. curent AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(0,8% + 20 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,1%+5 digit)
Interval măsurare capacitate:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(2,5%+ 50 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,05%+5 digit)
Acurateţe măsurare temperatură:	±(2% + 2°C)
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <60Ω

Măsurare:	capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, dBm, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Interfaţă:	RS232
Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei:	-50...1372°C
Protecţie:	împotriva suprasarcinilor OPP
Software:	compatibil cu Windows 7, compatibil cu Windows 10, compatibil cu Windows 98, compatibil cu Windows 2000, compatibil cu Windows NT, compatibil cu Windows Vista, compatibil cu Windows XP
Conform cu norma:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Tensiune alimentare:	100...240V AC
Temperatura de lucru:	0...50°C
Umiditate max. mediu:	75%
Dimensiuni:	225x100x368mm
Caracteristici aparate de măsură:	afişare simultană 2 măsurători, AUTO HOLD, funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri)
Funcţii suplimentare:	generator semnal dreptunghiular
Dotări standard:	cablu de alimentare, cablu RS232, conductor de măsură, sondă de tip picătură, K

Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Articole conexe:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	3,88 kg