

Simbol:	AX-C830
Grupă produse:	Instrumente de laborator

Parametri produs

Tip aparat măs.:	calibrator
Subtip calibrator:	termocuplă
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	5 cifre
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,025% + 2 digit)
Interval măsurare temperatură termocuplu tip K:	-200...1370°C
Interval măsurare temperatură cu termocuplu de tip J:	-200...1200°C

Interval măsurare temperatură termocuplu de tip R:	-20...1750°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip S:	-20...1750°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip T:	-200...400°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip E:	-200...950°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip N:	-250...1300°C
Dimensiuni:	205x98x46mm
Sursă de alimentare:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Caracteristici aparate de măsură:	acurateţe ridicată, carcasă antişoc (holster), compatibil cu termocupluri de tip: J, K, T, E, R, S, B, N, măsurare şi simulare, soclu ce permite conectarea unui alimentator
Dotări standard:	husă, sonde de tip K
Măsurare:	temperatură
Unitate de măsură:	°C, °F
Baterie/acumulator:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,69 kg