

Symbol:	AX-594
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Rozhranie:	USB
Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, teploty
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	3,75 číslice (3999)
Bargraf:	41 segm. 30x/s
Vzorkovanie:	3x/s

Rozsah merania napätia DC:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV
Presnosť merania napätia DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rozsah merania napätia AC:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
Presnosť merania napätia AC:	±(0,8% + 10 digit)
Rozsah merania prúdu DC:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Presnosť merania prúdu DC:	±(1% + 10 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Presnosť merania prúdu AC:	±(1,5% + 10 digit)
Rozsah merania odporu:	100mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Rozsah merania kapacity:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Presnosť merania kapacity:	±(3,5%+ 8 digit)
Rozsah merania kmitočtu:	10mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,5%+4 digit)
Rozsah merania teploty:	-20...1000°C

Presnosť merania teploty:	±(1% + 5 digit)
Presnosť merania odporu:	±(0,8%+4 digit)
Strieda:	0,1...99,9%
Test diódy:	1mA
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál
Hmotnosť s batériou:	350g
Zdroj napájania:	batéria LR03 AAA 1,5V x2
Štandardná výbava:	kábel USB, meracie káble, teplotná sonda typu K
Voliteľné príslušenstvo:	meracie káble AX-TL-4B1-B, meracie káble AX-TL-4B1-BL, meracie káble AX-TL-4B1-R, meracie káble AX-TL-BNC-4BP2, meracie káble AX-TLP-001, meracie káble AX-TLP-001T, meracie káble AX-TLP-002, meracie káble AX-TLP-003, meracie káble AX-TLS-001B, meracie káble AX-TLS-002B, meracie káble AX-TLS-003A, meracie káble AX-TLS-004A, meracie káble AX-TLS-005A, meracie káble AX-TLS-007S, meracie káble PPOM-14, merací pinzeta AX-TLP-TW-01
Zhodné s normou:	CAT IV 600V, EN 61010

Súvisiace produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Druh vývodu:	USB A vidlica
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	93x191x48mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické prepínanie rozsahov, automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, funkcia relatívneho merania REL, indikátor prekročenia meracieho rozsahu, nárazuvzdorný kryt (holster), ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Batéria / akumulátor:	nie je
Softvér:	v súprave

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,73 kg