


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-585N |
| **Група продукти:** | Цифрови мултиметри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | цифров мултиметър |
| **Измерване:** | капацитет, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | 4,5 цифри (19999) |
| **Дискретизация:** | 3x/s |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,1% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 100µV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:** | 40...400Hz |
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 1µA...20mA, 200mA, 20A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(1,5% + 25 digit) |
| **Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:** | 40...200Hz |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Диапазон на измерване на капацитет:** | 1pF...20nF, 2µF, 200µF |
| **Точност на измерване на капацитет:** | ±(3,5%+ 10 digit) |
| **Диапазон на измерване на честота:** | 1...20kHz, 200kHz |

| | |
|---|---|
| **Точност на измерване на честота:** | ±(3%+150 digit) |
| **Обхват на измервана температура:** | -10...1000°C |
| **Точност на измерване на температура:** | ±(0,8% + 40 digit) |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(0,4%+5 digit) |
| **Резолюция на измерваната температура:** | 0,1°C |
| **Тест на диоди:** | 1mA @3V |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <70Ω |
| **Тегло с батерия:** | 400g |
| **Източник на захранване:** | батерия 6F22 9V x1 |
| **Стандартно оборудване:** | измервателни проводници, сонда с термодвойка тип K с бананови накрайници 4mm TP-09 |
| **Опционална екипировка:** | мека калъфка AX-58P |
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Размери (шир. x вис. x дълб.):** | 97x189x35mm |

| | |
|---|---|
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, противоударен калъф (кобур), ръчна смяна на обхватите, универсален, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея) |
| **Височина на дисплей 1:** | 32mm |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,606 kg |