


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3005DBL-3 |
| **Skupina výrobků:** | Laboratorní zdroje |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ laboratorního napájecího zdroje:** | standardní |
| **Druh napájecí zdroje:** | lineární, vícekanálový |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD x2 |
| **Zobrazit parametry:** | 3,5 číslice |
| **Počet kanálů:** | 3 |
| **Výstupní napětí:** | 0...30V DC |
| **Výstupní proud:** | 0...5A |
| **Výstupní napětí 2:** | 0...30V DC |
| **Výstupní proud 2:** | 0...5A |

| | |
|---|---|
| **Výstupní napětí 3:** | 5V DC |
| **Výstupní proud 3:** | 3A |
| **Napájecí napětí:** | 230V AC |
| **Stabilizace napětí:** | ≤0,02%+ 2mV |
| **Stabilizace proudu:** | ≤0,02%+ 2mA |
| **Rozměry:** | 270x310x180mm |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | plynulé nastavení napětí a proudu, současný odečet napětí a proudu |
| **Standardní vybavení:** | měřicí šňůry, napájecí kabel |
| **Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):** | ≤0,5mVrms |
| **Konektory pro stát:** | Evropa |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 13,35 kg |