

Symbol:	AX-3005L-3
Skupina výrobků:	Laboratorní zdroje

Parametry výrobku

Typ laboratorního napájecího zdroje:	standardní
Druh napájecí zdroje:	lineární, vícekanálový
Druh použitého zobrazovače:	LED x4
Zobrazit parametry:	3,5 číslice
Počet kanálů:	3
Výstupní napětí:	0...30V DC
Výstupní proud:	0...5A
Výstupní napětí 2:	0...30V DC
Výstupní proud 2:	0...5A

Výstupní napětí 3:	5V DC
Výstupní proud 3:	3A
Napájecí napětí:	230V AC
Rozlišení výstupního napětí:	0,1V
Rozlišení výstupního proudu:	10mA
Rozměry:	260x160x360mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	2 nastavitelné sekce pracující v režimu proudové nebo napěťové stabilizace a jako sériově nebo paralelně zapojené nebo nezávislé, inteligentní řízení chlazení, plynulé nastavení napětí a proudu, programovatelný omezovač proudu, současný odečet napětí a proudu, velmi tichý chod ventilátoru
Ochrana:	před přetížením OPP, protizkratové SCP
Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):	≤1mVrms
Konektory pro stát:	Evropa

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	9,85 kg