


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-3005DBL-3 |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | estándar |
| **Clase de alimentación:** | lineal, multicanal |
| **Clase de display empleado:** | LCD x2 |
| **Mostrar parámetros:** | 3,5 dígitos |
| **Número de canales:** | 3 |
| **Tensión de salida:** | 0...30V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...5A |
| **Tensión de salida 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Corriente de salida 2:** | 0...5A |
| **Tensión de salida 3:** | 5V DC |
| **Corriente de salida 3:** | 3A |
| **Tensión de alimentación:** | 230V AC |
| **Estabilización de tensión:** | ≤0,02%+ 2mV |
| **Estabilización de corriente:** | ≤0,02%+ 2mA |
| **Medidas:** | 270x310x180mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | lectura simultánea de tensión y corriente, regulación fluida de tensión y corriente |
| **Equipamiento estándar:** | cable de alimentación, cables de medición |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤0,5mVrms |
| **Conectores para el canto:** | Europa |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 13,35 kg |