

Símbolo:	AX-585B
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	capacidad, corriente AC, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	4,5 dígitos (19999)
Muestreo:	3x/s
Rango de medición de tensión DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,1% + 5 digit)

Rango de medición de tensión AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Anchura de banda para medición de tensión AC:	40...400Hz
Rango de medición de corriente DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rango de medición de corriente AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,5% + 25 digit)
Anchura de banda para medición de corriente AC:	40...200Hz
Medición del valor real eficaz:	True RMS AC
Rango de medición de resistencia:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rango de medición de capacitancia:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(3,5%+ 10 digit)
Rango de medición de frecuencia:	1...20kHz, 200kHz

Exactitud de medición de frecuencia:	±(3%+150 digit)
Campo de medición de temperatura:	-10...1000°C
Exactitud de medición de temperatura:	±(0,8% + 40 digit)
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,4%+5 digit)
Resolución de medición de temperatura:	0,1°C
Prueba de diodo:	1mA @3V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <70Ω
Peso con pila:	400g
Fuente de alimentación:	pila 6F22 9V x1
Equipamiento estándar:	cables de medición, sonda de gota tipo K con enchufes de banana 4mm TP-09

Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-4B1-R, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, estuche blando AX-58P, pinza de prueba AX-TLP-TW-01
Conforme a norma:	CAT IV 600V, EN 61010
Artículos relacionados:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	97x189x35mm
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio manual de rangos, carcasa contra impactos (holster), función HOLD (parado de indicaciones de display), indicador de baja carga de pilas, universal
Batería / acumulador:	no hay
Altura de visualizador 1:	32mm

Información adicional

Peso bruto:	0,643 kg