


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-3005L-3 |
| **Gruppo prodotti:** | Alimentatori per laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di alimentatore da laboratorio:** | standard |
| **Genere di alimentatore:** | lineare, multicanale |
| **Genere di display utilizzato:** | LED x4 |
| **Visualizza i parametri:** | 3,5 cifre |
| **Numero canali:** | 3 |
| **Tensione d'uscita:** | 0...30V DC |
| **Corrente d'uscita:** | 0...5A |
| **Tensione d'uscita 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Corrente di uscita 2:** | 0...5A |
| **Tensione di uscita 3:** | 5V DC |
| **Corrente di uscita 3:** | 3A |
| **Tensione di alimentazione:** | 230V AC |
| **Risoluzione della tensione di uscita:** | 0,1V |
| **Risoluzione della corrente di uscita:** | 10mA |
| **Dimensioni:** | 260x160x360mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti, gestione intelligente del raffreddamento, lettura contemporanea della tensione e corrente, limitatore di corrente programmabile, regolazione fluente della tensione e corrente, ventilatore molto silenzioso |
| **Protezione:** | anticortocircuito SCP, protezione di sovraccarico OPP |
| **Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):** | ≤1mVrms |
| **Connettore per:** | Europa |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 9,85 kg |