


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-576N |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro digitale |
| **Misurazione:** | capacità, continuità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | (6000) |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,5% + 1 digit) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 10nF...100mF |
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 1...10MHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(0,1%+2 digit) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della temperatura:** | -45...1300°C |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(2%+5 digit) |
| **Test:** | diodi |
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico |
| **Peso con batteria:** | 341g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria AA 1,5V x2 |
| **Equipaggiamento standard:** | conduttori di misurazione, custodia, istruzioni d'uso, sonda di temperatura |
| **Conformita con la norma:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Dimensioni (larg. x alt. x prof.):** | 89x185x51mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | allarme per superamento dei valori limite, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, funzione REL, indicatore del basso livello di carica della batteria, rilevatore di tensione senza contatto diretto, torcia con diodo LED bianco |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria AA 1,5V x2 |
| **Retro illuminazione:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,569 kg |