

Simbolo:	AX-594
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Interfaccia:	USB
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	3,75 cifre (3999)
Barra grafica:	41 segm. 30x/s
Campionamento:	3x/s

Ambito di misurazione della tensione DC:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,5% + 4 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,8% + 10 digit)
Ambito di misurazione della corrente DC:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(1% + 10 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,5% + 10 digit)
Ambito di misurazione della resistenza:	100mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Ambito di misurazione della capacità:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF

Precisione di misurazione della capacità:	±(3,5%+ 8 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	10mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,5%+4 digit)
Ambito di misurazione della temperatura:	-20...1000°C
Precisione di misurazione della temperatura:	±(1% + 5 digit)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,8%+4 digit)
Fattore di riempimento:	0,1...99,9%
Test del diodo:	1mA
Test della continuità del circuito:	segnale acustico
Peso con batteria:	350g
Fonte di alimentazione:	batteria LR03 AAA 1,5V x2
Equipaggiamento standard:	cavo USB, conduttori di misurazione, sonda di temperatura tipo K

Equipaggiamento opzionale:	fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01
Conformita con la norma:	CAT IV 600V, EN 61010
Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Genere di connettore d'uscita:	USB A spina
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	93x191x48mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione di misurazione relativa REL, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, indicatore del basso livello di carica della batteria, indicatore di superamento dell'ambito di misurazione, spegnimento automatico

Batteria/batteria ricaricabile:	assente
Software:	incluso

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,73 kg