

Simbolo:	AX-DG1015AF
Gruppo prodotti:	Strumenti da laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di generatore da laboratorio:	di funzioni, forme d'onda arbitrarie
Frequenza massima della forma d'onda:	15MHz
Ambito delle frequenze delle forme d'onda:	1µHz...1MHz (altre onde), 1µHz...1MHz (forma d'onda rampa), 1µHz...1MHz (passaggio triangolare), 1µHz...5MHz (onda rettangolare), 1µHz...15MHz (onda sinusoidale)
Genere di display utilizzato:	LCD TFT 3,5"
Numero canali:	2

Amplitudine:	gamma di ampiezza Vpp 0,2...2V - il valore reale dell'offset è pari al 10% del setpoint, gamma di ampiezza Vpp<0,2V - il valore reale dell'offset è pari all'1% del setpoint, gamma di ampiezza Vpp>2V - il valore reale dell'offset corrisponde al valore del setpoint
Lunghezza della record di memoria:	1024pts
Risoluzione verticale:	8bit
Parametri di uscita:	impedenza: 50Ω
Sweep:	periodo: 100m...900s
Dimensioni:	415x295x195mm
Interfaccia:	RS232
Genere di modulazione:	ASK, FM, FSK, PSK
Forme d'onda:	arbitrali, rampa, rettangolare, sinus, triangolare
Campionamento:	100Msps
Protezione:	anticortocircuito SCP, contro l'inversione di polarità, protezione di sovraccarico OPP, protezione di sovracorrente OVP
Funzioni supplementari:	contatore di frequenza
Equipaggiamento standard:	cavo BNC, cavo di alimentazione, cavo di misura, cavo RS232
Proprietà degli strumenti di misurazione:	32 passaggi incorporati
Tensione di alimentazione:	100...240V AC

Software:	incluso
Connettore per:	Europa

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	4,477 kg