

Symbool:	AX-104B
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, versterkingsfactor h_{FE} van transistoren, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(6000)
Bereik van de DC-spanningsmeting:	600mV, 6V, 60V, 600V
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 3 digit)

Bereik van de AC-spanningsmeting:	600mV, 6V, 60V, 600V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1% + 10 digit)
Meetbereik DC-stroom:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 5 digit)
Meetbereik AC-stroom:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,8% + 5 digit)
Meetbereik weerstand:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	100mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(4%+ 15 digit)
Frequentie meetbereik:	10Hz...10MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,5%+2 digit)
Meetbereik temperatuur:	-20...1000°C
Precisie van de weerstandsmeting:	±(1%+5 digit)
Test:	diodes
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <50Ω
Bandbreedte:	1000Hz
Massa met accu:	300g
Voedingsbron:	batterij AAA 1,5V x2

Standaarduitrusting:	adapter voor capaciteitsmeting en meting van hFE van transistors, gebruiksaanwijzing, meetkabels, temperatuursonde
Conformiteit met de norm:	CAT III 600V
Afmetingen (B x H x D):	72x150x45mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, alarmen bij overschrijding van grenswaarden, automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, contactloze spanningsdetector, handlamp met witte LED-diode, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie
Batterij/ accu:	batterij AAA 1,5V x2
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,328 kg