


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-576N |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru digital |
| **Măsurare:** | capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | (6000) |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,5% + 1 digit) |
| **Interval măsurare tens. AC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Interval măs. curent DC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Interval măs. curent AC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Interval măsurare capacitate:** | 10nF...100mF |
| **Interval măsurare frecvenţă:** | 1...10MHz |
| **Acurateţe măsurare frecvenţă:** | ±(0,1%+2 digit) |
| **Interval măsurare temperatură:** | -45...1300°C |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(2%+5 digit) |
| **Testare:** | diode |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic |
| **Greutate cu baterie:** | 341g |
| **Sursă de alimentare:** | baterie AA 1,5V x2 |

| | |
|---|---|
| **Dotări standard:** | cabluri de măsurare, husă, instrucţiuni de utilizare, sondă de temperatură |
| **Conform cu norma:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 89x185x51mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | alarme de depăşire a valorilor limită, detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, funcţie REL, indicator nivel scăzut baterii, lanternă cu diodă albă, LED |
| **Baterie/acumulator:** | baterie AA 1,5V x2 |
| **Iluminare:** | da |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,569 kg |