

Simbol:	AX-585B
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	4,5 cifre (19999)
Prelevare mostre:	3x/s
Interval măsurare tens. DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,1% + 5 digit)
Interval măsurare tens. AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V

Lăţime bandă măsurare tensiune AC:	40...400Hz
Interval măs. curent DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,5% + 4 digit)
Interval măs. curent AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,5% + 25 digit)
Lăţime bandă măsurare curent AC:	40...200Hz
Măsurare valoare reală efectivă:	True RMS AC
Interval măsurare rezistenţă:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Interval măsurare capacitate:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(3,5%+ 10 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	1...20kHz, 200kHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(3%+150 digit)
Interval măsurare temperatură:	-10...1000°C
Acurateţe măsurare temperatură:	±(0,8% + 40 digit)

Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,4%+5 digit)
Rezoluţie măsurare temperatură:	0,1°C
Testare diodă:	1mA @3V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Greutate cu baterie:	400g
Sursă de alimentare:	baterie 6F22 9V x1
Dotări standard:	cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09
Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, husă moale AX-58P, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Conform cu norma:	CAT IV 600V, EN 61010

Articole conexe:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensiuni (W x H x D):	97x189x35mm
Caracteristici aparate de măsură:	carcasă antişoc (holster), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), indicator nivel scăzut baterii, modificare manuală a intervalelor, oprire automată, universal
Baterie/acumulator:	fără
Înălţime afişaj 1:	32mm

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,643 kg