


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-C715N |
| **Grupă produse:** | Instrumente de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | calibrator |
| **Subtip calibrator:** | buclă |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | 4 cifre |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 0...50V |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,1% + 40mV) |
| **Interval măsurare tens. AC:** | 0...500V |
| **Interval măs. curent DC:** | 0...50mA |

| | |
|---|---|
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 5kΩ |
| **Testare:** | diode |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic |
| **Temperatura de lucru:** | 0...40°C |
| **Dimensiuni:** | 185x90x54mm |
| **Sursă de alimentare:** | baterie LR6 AA 1,5V x3 |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | alarme de depăşire a valorilor limită, alimentare buclă 24V, indicator nivel scăzut baterii, lanternă cu diodă albă, LED, oprire automată |
| **Măsurare:** | Curent CC, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC |
| **Conform cu norma:** | CAT IV 600V |
| **Rezoluţie măsurare curent:** | 10µA |
| **Rezoluţie măsurare tensiune:** | 10mV DC |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,65 kg |