


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-5003 |
| **Produktová skupina:** | Merače environmentálnych veličín |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | teploty |
| **Druh merača:** | číslicový |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | 4 číslice |
| **Vzorkovanie:** | 1x/s |
| **Rozsah merania teploty meranej termočlánkom typu K:** | -200...1300°C |

| | |
|---|---|
| **Rozsah merania teploty meranej termočlánkom typu J:** | -200...1200°C |
| **Rozsah merania teploty meranej pomocou sondy:** | -200...1300°C |
| **Presnosť merania teploty meranej pomocou senzora:** | ±(0,1% + 0,7°C) |
| **Rozlíšenie merania teploty:** | 0,1°C |
| **Dĺžka sondy:** | 950mm |
| **Rozmery:** | 121x60x30mm |
| **Hmotnosť bez batérie:** | 180g |
| **Zdroj napájania:** | batéria GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | automatické vypínanie, dvojkanálové meranie teploty, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, možnosť zobrazenia 2 výsledkov početných meraní, programovateľné prahy alarmov MIN/MAX, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií |
| **Štandardná výbava:** | kvapková sonda typu K x2, popruh na ruku, puzdro |
| **Meranie:** | teplotného rozdielu, teploty |
| **Jednotka merania:** | °C, °F |

| | |
|---|---|
| **Súvisiace produkty:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Batéria / akumulátor:** | batéria GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Podsvietenie:** | áno |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,444 kg |