

Символ:	AX-3005N-4
Група продукти:	Лабораторни захранващи устройства

Параметри на продукта

Тип на лабораторното захр. устройство:	стандартна
Вид захранване:	линейно, многоканален
Вид на използвания дисплей:	LED x4
Параметри на дисплея:	3 цифри
Брой канали:	4
Изходно напрежение:	0...30V DC
Изходен ток:	0...5A

Изходно напрежение 2:	0...30V DC
Изходен ток 2:	0...5A
Изходно напрежение 3:	2,2...15V DC
Изходен ток 3:	1A
Изходно напрежение 4:	2,2...15V DC
Изходен ток 4:	1A
Захранващо напрежение:	100...240V AC
Раздел. способност на изходното напрежение:	0,1V
Раздел. способност на изходния ток:	10mA
Коефициент на стабилизция на напрежението при промяна на товара:	≤0,01% + 3mV
Коефициент на стабилизация на тока при промяна на товара:	≤0,2% + 3mA
Размери:	250x150x310mm
Свойства на измервателните уреди:	едновременно отчитане на напрежението и тока, плавно регулиране на напрежението и тока

Защита:	срещу обърната поляризация, срещу пренапрежения OVP, срещу претоварване OPP
Пулсации и шум на напрежението (рег.):	≤2mVrms
Пулсации и шум за напрежение (нерегулируемо):	≤2mV

Допълнителни информации

Бруто тегло:	9,4 kg