


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-104B |
| **Grupo de producto:** | Multímetros digitales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | multímetro digital |
| **Medición:** | capacidad, corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, h<sub>FE</sub>transistores, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | (6000) |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de tensión AC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Rango de medición de corriente DC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Exactitud de medición de corriente DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Rango de medición de corriente AC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Exactitud de medición de corriente AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Rango de medición de resistencia:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Rango de medición de capacitancia:** | 100mF |
| **Exactitud de medición de capacitancia:** | ±(4%+ 15 digit) |
| **Rango de medición de frecuencia:** | 10Hz...10MHz |
| **Exactitud de medición de frecuencia:** | ±(0,5%+2 digit) |
| **Campo de medición de temperatura:** | -20...1000°C |

| | |
|---|---|
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±(1%+5 digit) |
| **Prueba:** | diodos |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | señal acústica, <50Ω |
| **Banda:** | 1000Hz |
| **Peso con pila:** | 300g |
| **Fuente de alimentación:** | pila AAA 1,5V x2 |
| **Equipamiento estándar:** | adaptador de medición de capacitancia y hFE de transistores, cables de medición, manual de servicio, Sonda de temperatura |
| **Conforme a norma:** | CAT III 600V |
| **Dimensiones (ancho x alto x profundidad):** | 72x150x45mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, cambio automático de rangos, detector de tensión sin contacto, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX, indicador de baja carga de pilas, límite de valores de alarmas, linterna con diodo LED blanco |
| **Batería / acumulador:** | pila AAA 1,5V x2 |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,328 kg |