


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-203N |
| **Grupo de producto:** | Medidores de pinza |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | multifunción |
| **Tipo de medidor:** | de mordazas AC/DC, digital |
| **Diámetro máx. de cable medido:** | 30mm |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | (4000) |
| **Muestreo:** | 2x/s |
| **Rango de medición de corriente DC:** | 40A, 400A |
| **Rango de medición de corriente AC:** | 40A, 400A |

| | |
|---|---|
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, cambio automático de rangos, función HOLD (parado de indicaciones de display), función REL, indicación de haber superado el rango de medición, indicador de baja carga de pilas |
| **Exactitud de medición de corriente DC:** | ±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A |
| **Anchura de banda para medición de corriente AC:** | 50...400Hz |
| **Exactitud de medición de corriente AC:** | ±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 400mV, 4V, 400V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V |
| **Rango de medición de tensión AC:** | 4V, 40V, 400V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V |
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ) |
| **Anchura de banda para medición de tensión AC:** | 50...400Hz |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de resistencia:** | 0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Rango de medición de capacitancia:** | 4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF |
| **Exactitud de medición de capacitancia:** | ±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF |
| **Rango de medición de frecuencia:** | 10Hz...10kHz |
| **Exactitud de medición de frecuencia:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Campo de medición de temperatura:** | -20...760°C |
| **Exactitud de medición de temperatura:** | ±3% |
| **Coeficiente de llenado:** | 0,5...99% |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | señal acústica, <50Ω |
| **Prueba de diodo:** | 300µA |
| **Medidas:** | 198x66x36mm |
| **Fuente de alimentación:** | pila AAA 1,5V x2 |
| **Equipamiento estándar:** | cables de medición |

| | |
|---|---|
| **Medición:** | capacidad, corriente AC, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| **Conforme a norma:** | CAT III 600V |
| **Unidad de medición:** | °C, °F |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,48 kg |