

Símbolo:	AX-588N
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	capacidad, corriente AC, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, h_{FE}transistores, resistencia
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	3,5 dígitos
Rango de medición de tensión DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rango de medición de tensión AC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(0,8% + 5 digit)
Anchura de banda para medición de tensión AC:	40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V
Rango de medición de corriente DC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,8% + 3 digit)
Rango de medición de corriente AC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1% + 5 digit)
Anchura de banda para medición de corriente AC:	40...200Hz
Rango de medición de resistencia:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ
Rango de medición de capacitancia:	10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(2,5%+ 20 digit)
Rango de medición de inductividad:	1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H

Exactitud de medición de inductividad:	±(2,5% + 20 digit)
Rango de medición de frecuencia:	1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
Exactitud de medición de frecuencia:	±(0,5%+4 digit)
Campo de medición de temperatura:	-40...1000°C
Exactitud de medición de temperatura:	±(1% + 4 digit)
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,8%+3 digit)
Prueba de diodo:	1mA @3V
Probación hFE de transistores:	3V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <70Ω
Peso con pila:	400g
Fuente de alimentación:	pila 6F22 9V x1
Equipamiento estándar:	adaptador de medición de capacitancia y hFE de transistores, cables de medición, sonda de gota tipo K con enchufes de banana 4mm TP-09

Accesorios opcionales:	estuche blando AX-58P
Conforme a norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	97x189x35mm
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio manual de rangos, carcasa contra impactos (holster), función PEAK HOLD (memorización de señales de impulsos), indicador de baja carga de pilas, rango de medición de resistencia ampliado 2000MΩ, universal
Altura de visualizador 1:	28mm

Información adicional

Peso bruto:	0,624 kg