

Cikkszám:	AX-160IP
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	digitális multiméter
Mérés:	0-20mA hurokáram, 0-24mA áramhurok, 4-20mA áramhurok, AC feszültség, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, kontinuitás, környezeti hőmérséklet, relatív
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	(6000)
Mintavételezés:	3x/s
DC feszültség méréstartomány:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

DC feszültségmérés pontosság:	±(0,1% + 2 digit)
AC feszültség méréstartomány:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
AC feszültségmérés pontosság:	±(0,8% + 3 digit)
DC áram méréstartomány:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
DC áram mérés pontosság:	±(1% + 3 digit)
AC áram méréstartomány:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
AC áram mérés pontosság:	±(1,8% + 5 digit)
Valódi tényleges érték mérés:	True RMS
Rezisztencia méréstartomány:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Kapacitás méréstartomány:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Kapacitás mérés pontossága:	±(3%+ 10 digit)
Frekvencia méréstartomány:	6Hz...10kHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,05%+3 digit)
Hőmérséklet méréstartomány:	-200...1000°C

Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,5%+3 digit)
Teszt:	diódák
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, optikai jel, <50Ω
Szigetelési osztály:	IP65
Tömeg elemmel:	500g
Táp:	elem LR6 AA 1,5V x2
Standard kivitel:	K típusú pontszonda, mérőkábelek
Opcionális felszerelés:	AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek
Szabvány megfelelőség:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Kapcsolódó árucikkek:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Méretei (SZ x M x H):	90x190x40mm
Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus és kézi méréshatár váltás, automatikus kijelző világítás, automatikus kikapcsolás, HOLD funkció (kijelző adatainak megtartása), MIN/MAX funkció, vezérlés érintőpanel segítségével
Mérési memória:	10
Világítás:	igen

További információ

Bruttó tömeg:	0,542 kg