

Cikkszám:	AX-3003P
Termék csoport:	Laboratóriumi tápegységek

Termék paraméterek

Laboratóriumi tápegység típusa:	programozható
Fajta tápegység:	egycsatornás, lineáris
Csatornák száma:	1
Kimeneti feszültség:	0...30V DC
Kimeneti áram:	0...3A
Tápfeszültség:	100...240V AC
Fajta kijelző:	LCD
Kimeneti feszültség felbontás:	1mV

Kimeneti áram felbontás:	0,1mA
Fezsültség stabilizáció:	≤0,01%+ 3mV
Áram stabilizáció:	≤0,2%+ 3mA
Mérőműszer tulajdonságai:	100 beállítható memória, egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás, Védelem a tápegység feszültségkimenetébe történő ellentétes polaritás bekötése ellen
Standard kivitel:	tápkábel, USB kábel
Védelem:	fordított polarizáció ellen, túlfeszültség védett OVP, túlmenegedés ellen OTP, túlterhelés védett OPP
Méretek:	126x143x296mm
Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):	≤1mVrms
Paraméterek megjelenítése:	5 digit
Csatlakozók országa:	Európa
Szoftver:	tartozék

További információ

Bruttó tömeg:	5,45 kg