

| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-7530 |
| **Gruppo prodotti:** | Misuratori della condizioni ambientali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | pirometro |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Ambito di misurazione senza contatto della temperatura:** | -32...480°C |
| **Precisione di misurazione della temperatura misurata senza contatto:** | ±1,5% |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:** | -50...1370°C |
| **Risoluzione di misurazione della temperatura misurata senza contatto:** | 0,1°C |
| **Risoluzione ottica:** | 13:1 |
| **Valore dell'emissività:** | 0,1...1 |
| **Misurazione:** | temperatura senza contatto (IR) |
| **Unità di misurazione:** | °C, °F |
| **Dimensioni:** | 180x106x48mm |
| **Massa senza le batterie:** | 250g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria 6F22 9V x1 |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | calcolo della differenza delle temperatura, emissività regolabile, funzione HOLD (blocco delle indicazioni sul display);, funzione MIN/MAX/MED, mirino laser, misurazione della temperatura senza contatto o con contatto, segnalazione acustica dei valori di soglia impostati MIN/MAX, spegnimento automatico |
| **Equipaggiamento standard:** | custodia, sonda a goccia tipo K |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria 6F22 9V x1 |

| | |
|---|---|
| **Memoria delle misurazioni:** | 20 |
| **Retro illuminazione:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,351 kg |