

Symbool:	AX-160IP
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, capaciteit, continuïteit, DC spanning, frequentie, omgevingstemperatuur, relatieve, stroomlus 4-20mA, stroomlus 0-20mA, stroomlus 0-24mA, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(6000)
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,1% + 2 digit)

Bereik van de AC-spanningsmeting:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,8% + 3 digit)
Meetbereik DC-stroom:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 3 digit)
Meetbereik AC-stroom:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,8% + 5 digit)
Meting van de werkelijke effectieve waarde:	True RMS
Meetbereik weerstand:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3%+ 10 digit)
Frequentie meetbereik:	6Hz...10kHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,05%+3 digit)
Meetbereik temperatuur:	-200...1000°C
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,5%+3 digit)
Test:	diodes
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, optisch signaal, <50Ω
Dichtheidsklasse:	IP65

Massa met accu:	500g
Voedingsbron:	batterij LR6 AA 1,5V x2
Standaarduitrusting:	K-druppelsonde, meetkabels
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01
Conformiteit met de norm:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Afmetingen (B x H x D):	90x190x40mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische en handmatige bereikwijziging, automatische schermverlichting, automatische uitschakeling, besturing m.b.v. aanraakpaneel, HOLD functie (weergave van het display bevriezen);, MIN/MAX-functie

Geheugen van meetresultaten:	10
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,542 kg