

Simbol:	AX-585N
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, temperatură
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	4,5 cifre (19999)
Prelevare mostre:	3x/s
Interval măsurare tens. DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,1% + 5 digit)
Interval măsurare tens. AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V

Lăţime bandă măsurare tensiune AC:	40...400Hz
Interval măs. curent DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,5% + 4 digit)
Interval măs. curent AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,5% + 25 digit)
Lăţime bandă măsurare curent AC:	40...200Hz
Interval măsurare rezistenţă:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Interval măsurare capacitate:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(3,5%+ 10 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	1...20kHz, 200kHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(3%+150 digit)
Interval măsurare temperatură:	-10...1000°C
Acurateţe măsurare temperatură:	±(0,8% + 40 digit)
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,4%+5 digit)

Rezoluţie măsurare temperatură:	0,1°C
Testare diodă:	1mA @3V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Greutate cu baterie:	400g
Sursă de alimentare:	baterie 6F22 9V x1
Dotări standard:	cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09
Dotări opţionale:	husă moale AX-58P
Conform cu norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensiuni (W x H x D):	97x189x35mm
Caracteristici aparate de măsură:	carcasă antişoc (holster), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), indicator nivel scăzut baterii, modificare manuală a intervalelor, oprire automată, universal
Înălţime afişaj 1:	32mm

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,606 kg