


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3005N-4 |
| **Produktová skupina:** | Laboratórne zdroje |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ laboratórneho napájacieho zdroja:** | štandardná |
| **Druh napájacieho zdroja:** | lineárny, viackanálový |
| **Druh použitého displeja:** | LED x4 |
| **Parametre zobrazenia:** | 3 číslice |
| **Počet kanálov:** | 4 |
| **Výstupné napätie:** | 0...30V DC |
| **Výstupný prúd:** | 0...5A |
| **Výstupné napätie 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Výstupný prúd 2:** | 0...5A |
| **Výstupné napätie 3:** | 2,2...15V DC |
| **Výstupný prúd 3:** | 1A |
| **Výstupné napätie 4:** | 2,2...15V DC |
| **Výstupný prúd 4:** | 1A |
| **Napájacie napätie:** | 100...240V AC |
| **Rozlíšenie výstupného napätia:** | 0,1V |
| **Rozlíšenie výstupného prúdu:** | 10mA |
| **Koeficient stabilizácie napätia pri zmene zaťaženia:** | ≤0,01% + 3mV |
| **Koeficient stabilizácie prúdu pri zmene zaťaženia:** | ≤0,2% + 3mA |
| **Rozmery:** | 250x150x310mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | plynulé nastavenie napätia a prúdu, súčasný odpočet napätia a prúdu |
| **Ochrana:** | pred opačnou polarizáciou, pred preťažením OPP, proti prepätiu OVP |
| **Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):** | ≤2mVrms |
| **Zvlnenie a šum pre napätie (neregulované):** | ≤2mV |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 9,4 kg |