


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-576N |
| **Produktová skupina:** | Digitálne multimetre |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | číslicový multimeter |
| **Meranie:** | frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | (6000) |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,5% + 1 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rozsah merania napätia AC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Presnosť merania napätia AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Rozsah merania prúdu DC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Presnosť merania prúdu DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Rozsah merania prúdu AC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Presnosť merania prúdu AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Rozsah merania odporu:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Rozsah merania kapacity:** | 10nF...100mF |
| **Rozsah merania kmitočtu:** | 1...10MHz |
| **Presnosť merania kmitočtu:** | ±(0,1%+2 digit) |
| **Rozsah merania teploty:** | -45...1300°C |
| **Presnosť merania odporu:** | ±(2%+5 digit) |
| **Test:** | diódy |
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál |
| **Hmotnosť s batériou:** | 341g |

| | |
|---|---|
| **Zdroj napájania:** | batéria AA 1,5V x2 |
| **Štandardná výbava:** | meracie káble, návod na obsluhu, puzdro, tepelná sonda |
| **Zhodné s normou:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):** | 89x185x51mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | alarmy prekročenia hraničných hodnôt, baterka s bielou diódou LED, bezdotykový detektor napätia, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, funkcie REL, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií |
| **Batéria / akumulátor:** | batéria AA 1,5V x2 |
| **Podsvietenie:** | áno |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,569 kg |