

Symbol:	AX-B3005S
Produktová skupina:	Laboratórne zdroje

Parametre produktu

Typ laboratórneho napájacieho zdroja:	štandardná
Druh napájacieho zdroja:	jednokanálový
Počet kanálov:	1
Výstupné napätie:	0...30V DC
Výstupný prúd:	0...5A
Napájacie napätie:	230V AC
Druh použitého displeja:	LED
Stabilizácia napätia:	≤0,3%+ 10mV

Stabilizácia prúdu:	≤0,1%+ 2,5mA
Výstupný výkon:	150W
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické vypínanie, hrubé a jemné nastavenie hodnôt napätia a prúdu, inteligentné riadenie chladenia, Nabíjací port USB, Nabíjací port USB C, plynulé nastavenie napätia a prúdu, pre batérie LiFePO4, pre olovené batérie, súčasný odpočet napätia a prúdu
Štandardná výbava:	napájací kábel
Ochrana:	nadprúdová OCP, proti prehriatiu OTP, proti prepätiu OVP, protiskratové SCP
Rozmery:	295x130x210mm
Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):	≤10mVrms, ≤60mVpp
Parametre zobrazenia:	4 číslice
Konektory pre krajinu:	Európe

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	1,586 kg