

Symbol:	AX-594
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Rozhraní:	USB
Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	3,75 číslice (3999)
Bargraf:	41 segm. 30x/s
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV

Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rozsah měření napětí AC:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
Přesnost měření napětí AC:	±(0,8% + 10 digit)
Rozsah měření proudu DC:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1% + 10 digit)
Rozsah měření proudu AC:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,5% + 10 digit)
Rozsah měření odporu:	100mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Rozsah měření kapacity:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Přesnost měření kapacity:	±(3,5%+ 8 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	10mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,5%+4 digit)
Rozsah měření teploty:	-20...1000°C
Přesnost měření teploty:	±(1% + 5 digit)

Přesnost měření odporu:	±(0,8%+4 digit)
Střída:	0,1...99,9%
Test diody:	1mA
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál
Hmotnost s baterií:	350g
Zdroj napájení:	baterie LR03 AAA 1,5V x2
Standardní vybavení:	kabel USB, měřicí šňůry, teplotní sonda typu K
Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14
Shoda s normou:	CAT IV 600V, EN 61010
Související produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Druh vývodu:	USB A vidlice

Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	93x191x48mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické přepínání rozsahů, automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, funkce relativního měření REL, indikátor nízkého napětí baterie, indikátor překročení měřicího rozsahu, rázuvzdorný kryt (holster)
Baterie/akumulátor:	není
Software:	přiložen

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,73 kg